


Datenblatt

LWL Spleißgehäuse 19", 2 HE Typ: Festeinbau



Beschreibung:

LWL 19"-Spleißgehäuse 2 HE Festeinbau mit Aufnahme von bis zu 8 Spleißkassetten und einem Deckel.
Die Faser-Pigtails sind im 900 µm Sekundär- und im 250 µm Primärcoating nach der geforderten Belegung eingefärbt.

Technische Spezifikation:

Frontplatte

Material und Farbe:

Stahlblech, 1,5 mm pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035 oder Aluminium, 1,5 mm.

Beschriftung:

Siebdruck (schwarz) mit A/B Kennung und Ziffern für SC-Duplex, ST und FC Siebdruck (schwarz) mit Ziffern für E-2000, SC-Simplex, MT-RJ und LC-Duplex

Grundgehäuse

Aluminium, 1,5 mm.

Mit Aufnahmebolzen für Kassetten sowie Verdrehsicherung durch Perforation.

Kabeingang rückseitig gerade, für je 1 Stück PG 16 Verschraubung links und rechts.

Maße und Gewicht

Höhe: 2 HE

Breite: 19"

Tiefe: 240 mm

Gewicht: ca. 1,6 kg

Alle Maße ohne Auszug, ohne PG-Verschraubungen und ohne Kupplungen.


Zubehör

Blindstopfen für die Frontplatten ST, SC-Sx, SC-Dx, FC, LC-Dx, E-2000 oder MT-RJ.

- Befestigungskleinteile (Käfigmuttern und Schrauben)
- Verschraubungen mit Gegenmuttern
- Crimp- oder Schrumpfspleißschutz


Stecksystem/Bestückung:

24-fach SC-Duplex	48-fach SC-Duplex	48-fach SC-Simplex	48-fach ST	48-fach E-2000	48-fach FC	48-fach LC-Duplex	48-fach MT-RJ
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------	----------------------	------------------



Datasheet

LWL Splice box 19", 2 HE Type: Fixed installation



Description:

LWL 19"-Splice box 2 HE fixed installation with accommodates up to 8 splice trays and a lid.
The fiber pigtails are colored in the 900 secondarycoating and 250 primarycoating on the required occupancy.

Technical Specifications:

Front panel

Material and colour:

Sheet steel, 1,5 mm powder coated, colour: RAL 7035 or Aluminum, 1,5 mm.

Label:

Screen print (black) with A/B label and digits for SC-Duplex, ST and FC screen print (black) with digits for E-2000, SC-Simplex, MT-RJ and LC-Duplex.

Basic housing

Aluminum, 1,5 mm.

With mounting bolt for cassettes and rotation prevention by perforation.

Cable input at the back straight, for each 1 piece PG 16 screw connection left and right.

Measurements and weight

Height: 2 HE

Width: 19"

Depth: 240 mm

Weight: ca. 1,6 kg

All measurements without pull-out, without PG-screw connections and without adapters.

Accessories

Blind plugs for the front panels ST, SC-Sx, SC-Dx, FC, LC-Dx, E-2000 or MT-RJ.

- small attachment parts (caged nuts and bolts)
- screw connections with locknuts
- crimp- or shrinksplice protection

Plug system/Placement:

24-fold SC-Duplex	48-fold SC-Duplex	48-fold SC-Simplex	48-fold ST	48-fold E-2000	48-fold FC	48-fold LC-Duplex	48-fold MT-RJ
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------	----------------------	------------------