



Datenblatt

LWL Spleißgehäuse „Basic“ 19“, 1 HE, Typ: Ausziehbar



Abbildung: BASIC - Ausziehbar - 24x SC-Duplex Multi Mode

Beschreibung:

LWL Gehäuse 1 HE mit Aufnahme von bis zu 4 Spleisskassetten. Die Faserpigtails sind im 900 µm Sekundär- und im 250 µm Primärcoating nach der geforderten Belegung eingefärbt. Selbstklebende Halter gewährleisten eine ordnungsgemäße Faserführung.

Technische Spezifikation:

Frontplatte:

- Material und Farbe:
- Stahlblech, 1.0 mm pulverbeschichtet, Farbe RAL 7035.
- Auszieh-, abkipp- und herausnehmbar.
- Beschriftung:
- Siebdruck (schwarz) mit Ziffern.

Grundgehäuse:

- Stahlblech 1.5 mm pulverbeschichtet, Farbe RAL 7035.
- Mit Aufnahmebolzen für 4 Stück Spleiss-Kassetten.
- Rückseitiger Kabeleingang: links für PG 16 - rechts für vorkonfektionierte Bündeladerkabel.

Maße und Gewicht:

- Höhe = 1 HE, Breite = 19"
- Tiefe = 225 mm, ca. 2.2 kg

Alle Maße ohne Auszug und ohne Kupplungen

Zubehör:

- Blindstopfen für die Frontplatte
- Befestigungskleinteile

Stecksystem/Bestückung:

12-fach SC-Duplex	24-fach SC-Duplex	24-fach SC-Simplex	24-fach ST	24-fach E-2000	24-fach FC	24-fach LC-Duplex	24-fach MT-RJ
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------	----------------------	------------------