


Datenblatt

LWL Spleißgehäuse 19", 1 HE Typ: Festeinbau versetzt



Beschreibung

LWL 19"-Spleißgehäuse 1 HE mit Aufnahme von bis zu 4 Spleißkassetten und einem Deckel.
Die Faser Pigtails sind im 900 µm Sekundär- und im 250 µm Primärcoating nach der geforderten Belegung eingefärbt.

Technische Spezifikation

Frontplatte

Material und Farbe: Stahlblech, 1.0 mm pulverbeschichtet, Farbe RAL 7035 oder Aluminium, 1,5 mm.
Beschriftung: Siebdruck (schwarz) mit A/B Kennung und Ziffern für SC-Duplex, ST und FC (Ausbrüche nebeneinander)
Siebdruck (schwarz) mit Ziffern für E-2000, SC-Simplex, MT-RJ und LC-Duplex
(optional Ausbrüche in versetzter Anordnung oder nebeneinander)

Grundgehäuse

Aluminium, 1,5 mm.
Mit Aufnahmebolzen für Kassetten sowie Verdrehsicherung durch Perforation.
Kabeleingang rückseitig gerade, für je 1 Stück PG 16 Verschraubung links und rechts.

Maße und Gewicht

Höhe: 1 HE, Breite = 19"
Tiefe: 240 mm, ca. 1,4 kg

Alle Maße ohne PG-Verschraubungen und ohne Kupplungen.

Zubehör

- Blindstopfen für die Frontplatte
- Befestigungskleinteile
- Verschraubungen mit Gegenmuttern.

Stecksystem / Bestückung

12-fach SC-Duplex	24-fach SC-Duplex	24-fach SC-Simplex	24-fach ST	24-fach E-2000	24-fach FC	24-fach LC-Duplex	24-fach MT-RJ
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------	----------------------	------------------