



Datenblatt

LWL Spleissgehäuse 19", 2 HE Typ: Ausziehbar

Beschreibung

LWL 19" Spleissgehäuse 2 HE, ausziehbar, rückseitig 45° Kabeleingang, Zugentlastungsbolzen zur Abfangung von Kevlar. LWL Spleissgehäuse mit Aufnahme von bis zu 8 Spleisscassetten und einem Deckel. Die Faserpigtails sind im 900 µm Sekundär- und im 250 µm Primärcoating nach der geforderten Belegung eingefärbt. Selbstklebende Halter gewährleisten eine ordnungsgemäße Faserführung.

Technische Spezifikation

Frontplatte

Material und Farbe: Stahlblech 1,5 mm pulverbeschichtet, Farbe lichtgrau RAL 7035
 Beschriftung: Zahlensiebdruck schwarz
 Ausziehbar

Mögliche Ausstattung

- Pigtails farblich codiert und spleissfertig aufgelegt
- 8 Spleisscassetten mit beidseitiger Anschlussklemme zur Halterung der Kabellese, hinterer Schrägeinlass, Verschraubungen mit optionaler Biegespirale

Maße und Gewicht

Breite: 19"
 Höhe: 2 HE
 Tiefe: 225 mm
 Gewicht: 4,5 kg

Maße ohne Auszug, Verschraubung und ohne Kupplungen.

Zubehör

- Blindstropfen für die Frontplatte
- Befestigungskleinteile

Stecksystem / Bestückung

12-fach SC- Duplex	24-fach SC- Duplex	24-fach SC- Simplex	24-fach ST	24-fach E-2000	12-fach E-2000 Duplex	24-fach E-2000 Duplex	24-fach FC	24-fach LC-Duplex	24-fach MT-RJ
--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------	------------------